

## Technický list

# Q8 Formula Special 5W-30

**Použití:** Syntetický, vysoce výkonný motorový olej pro osobní automobily, vhodný speciálně pro použití v motorech Euro 4 osobních vozidel. Vyvinutý pro benzínové, naftové a LPG motory osobních automobilů s přeplňovanými nebo atmosférickými motory.

**Specifikace:** ACEA A3, B3, B4, C3  
MB 229.31  
BMW Longlife- 04

**Přednosti:**

- **motorový olej pro Mercedes-Benz a BMW**
- motorový olej určený pro sazový filtr (Dieselpartikelfilter - DPF)
- **vyvinutý pro motory Euro 4 (obsah popela < 1)**
- kompatibilní s MB 229.3 a BMW Longlife-01
- prokazatelná úspora paliva
- prodloužené intervaly výměny oleje
- vysoká stabilita olejového filmu zaručuje vynikající ochranu proti opotřebení
- optimální ochrana proti rzi a korozi
- omezené sklony k odpařování oleje
- vynikající viskozitně – teplotní poměry

Specifická data SAE 5W-30	Metoda	Jednotka	Hodnota
Hustota při 15°C	D 4052	kg / m <sup>3</sup>	849
Kin. viskozita při 40 °C	D 445	mm <sup>2</sup> /s	67
Kin. viskozita při 100 °C	D 445	mm <sup>2</sup> /s	11,5
Viskozitní index	D 2270	-	167
Dynamická viskozita při -35 °C	D 5293	mPa.s	5750
Sulfátový popel	D 280	%, množství	0,8
Bod vzplanutí	D 93	°C	234
Bod tuhnutí	D 97	°C	-36

Kuwait Petroleum si vyhrazuje právo, produkty vylepšovat a odpovídajícím způsobem měnit specifikace.

1. 8. 2006 (dle BE originálu)